

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 33 579K3
 grafit - RAL 7024
 LED 2.9 W 157 lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




IP64 IK03

Wandaufbauleuchte mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP64, staubdicht und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Einseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 75 x 130 x 95 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur mit Lichtaustritt nach unten möglich.



LED 3000 K 2.9 W 157 lm-h / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	157 lm-h
Anschlussleistung	2.9 W
Lichtausbeute	54.1 lm-h/W
Modullichtstrom	295 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	23 ° Medium (20 – 26 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 60 °C
Gewicht	0.7 kg

