

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 33 830K3**

Material Edelstahl (Werkstoff 1.4301)  
LED 0.5 W 32 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IK10**

Wandeinbauleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung. Schutzklasse III.

Scheinwerfer mit einstellbarer Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. 24 V DC. Ohne Netzteil. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Einbauhülse aus Polyamid. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 mm<sup>2</sup>, Länge 3 m. Abmessungen Ø 37 x 65 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 30 x 100 mm oder in das Einbaugeschäube B 10 464.

5 Jahre Garantie.

Nach der Montage der Leuchte ist eine Erstreinigung notwendig.



LED 3000 K 0.5 W 32 lm-h / CIE Flux 0 2 12 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	32 lm-h
Anschlussleistung	0.5 W
Lichtausbeute	64 lm-h/W
Modullichtstrom	50 lm-c
Modulleistung	0,3 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch
Betriebsgerät	<b>extern, separat bestellen</b>
Betriebsspannung	24 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	0.3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

