

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 34 067.1K3

weiss ~ RAL 9003
LED 115 W 10814 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Kristallglas innen weiss. 4 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 750 mm, Höhe 85 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 114°	E (0°)
2	6.16	939
4	12.32	235
6	18.48	104
8	24.64	59
10	30.80	38

LED 3000 K 115 W 10814 lm-h 114° / CIE Flux 47 79 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	10814 lm-h
Anschlussleistung	115 W
Lichtausbeute	94 lm-h/W
Modullichtstrom	18320 lm-c
Modulleistung	103,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	22.4 kg

