

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 041PK27**

weiss ~ RAL 9003  
LED 21.5 W 2073 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK10

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzent-weiss mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 21.5 W 2073 lm-h / CIE Flux 41 71 90 85 100 / B32 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2073 lm-h
Anschlussleistung	21.5 W
Lichtausbeute	96.4 lm-h/W
Modullichtstrom	2335 lm-c
Modulleistung	16,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	2.04 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

