



LED 3000 K 63 W 5592 lm-h / CIE Flux 42 72 91 86 100 / B32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	5592 lm-h
Anschlussleistung	63 W
Lichtausbeute	88.8 lm-h/W
Modullichtstrom	8335 lm-c
Modulleistung	58,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 55'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	5.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlem Lichtaustritt. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 55'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gleitriegelverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 470 mm, Höhe 115 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 081K3

weiss ~ RAL 9003
LED 63 W 5592 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar

