

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 084.1K3
weiss - RAL 9003
LED 33.5 W 3999 lm-h Im-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20


Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Freistrahlenendes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas. Abmessungen: 100 x 610 x 135 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in gezeigter Gebrauchslage vornehmen.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 33.5 W 3999 lm-h / CIE Flux 14 39 67 48 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3999 lm-h
Anschlussleistung	33.5 W
Lichtausbeute	119.4 lm-h/W
Modullichtstrom	4650 lm-c
Modulleistung	29.4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	3 kg

