



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 103K3**  
weiss ~ RAL 9003  
LED 100 W 12597 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP20 IK10

Pendelleuchte mit freistrahrender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiss. Kunststoffabdeckung weiss. 4 Stahlseilaufhängungen, Anschlussleitung transparent 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Abmessungen Ø 1000 x 150 mm, Gesamtlänge 4000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

LED 3000 K 100 W 12597 lm-h / CIE Flux 44 75 92 90 100 / A42 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	12597 lm-h
Anschlussleistung	100 W
Lichtausbeute	126 lm-h/W
Modullichtstrom	15240 lm-c
Modulleistung	91,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	19.5 kg

