

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 105.2K3
Material Aluminium
LED 10 W 839 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 77'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Aluminium matt. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Abmessungen: 150 x 160 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage nur in geeigneter Gebrauchslage vornehmen.



LED 3000 K 10 W 839 lm-h / CIE Flux 30 54 76 40 100 / C22 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	839 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	78.9 lm-h/W
Modullichtstrom	940 lm-c
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 77'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	0.7 kg

