

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 116.2K3
Edelstahl-Optik
LED 3 W 78 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahlen-der Lichtverteilung.
Schutzklasse I.

Freistrahlen- des Licht. Mit austausch- baren LED-Modul mit Über-temper- aturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstun- den. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisstei- le. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen weiss. Abschlussring Oberfläche Edel- stahl. Eine Hohlwanddose mit zwei Befestigungskralen im Lieferumfang der Leuchte enthalten. Netzanschluss- leitung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen ø 68 x 65 mm. Leuchtdurchmesser 75 mm, Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 3 W 78 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	78 lm-h
Anschlussleistung	3 W
Lichtausbeute	26 lm-h/W
Modullichtstrom	315 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.26 kg

