

QR-Code  
scannen und auf  
www.neuco.ch  
mehr über diesen  
Artikel erfahren


**B 50 119.2K27**  
Edelstahl-Optik  
LED 2.1 W 47 lm-h 2700 K  
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahlen-  
der Lichtverteilung.  
Schutzklasse I.

Freistrahlen-  
des Licht. Mit austausch-  
barem LED-Modul mit Übertempera-  
turschutz und einer Lebenserwartung  
von mindestens 50'000 Betriebsstun-  
den. 20-jährige Nachliefergarantie auf  
das LED-Modul und die Verschleisstei-  
le. Mit LED-Netzteil 220-240 V,  
0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus  
Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen  
weiss. Abschlussring Edelstahl. Ab-  
schlussrahmen Oberfläche Edelstahl.  
Eine Hohlwanddose mit zwei Befesti-  
gungskralen im Lieferumfang der  
Leuchte enthalten. Netzanschlusslei-  
tung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Leuchtdurchmesser 75 mm, Tiefe 65  
mm. Leuchte für den Einbau in eine  
Einbauöffnung mit den Abmessungen  
ø 68 x 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 2.1 W 47 lm-h / CIE Flux 13 37 66 50 100 / C11 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	47 lm-h
Anschlussleistung	2.1 W
Lichtausbeute	22.4 lm-h/W
Modullichtstrom	155 lm-c
Modulleistung	1 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	0.25 kg

