

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 158.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 2.1 W 52 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen weiss. Abschlussring Farbe weiss. Eine Hohlwanddose mit zwei Befestigungskralen im Lieferumfang der Leuchte enthalten. Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 68 x 65 mm. Leuchtdurchmesser 75 mm, Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 2.1 W 52 lm-h / CIE Flux 14 39 67 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 52 lm-h |
| Anschlussleistung | 2.1 W |
| Lichtausbeute | 24.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 160 lm-c |
| Modulleistung | 1 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung | freistrahler |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 0.25 kg |

