

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 181.1K3
 samtweiss
 LED 12.5 W 1079 lm-h lm-h 3000 K
 Konverter schaltbar on/off




Wandaufbauleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.

Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm². Abmessungen: 200 x 60 x 120 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben möglich.



LED 3000 K 12.5 W 1079 lm-h / CIE Flux 0 0 0 100 / E83 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1079 lm-h
Anschlussleistung	12.5 W
Lichtausbeute	86.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1510 lm-c
Modulleistung	10,2 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	asymmetrisch
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	0.95 kg

