

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 215.1K3
weiss ~ RAL 9003
LED 26.6 W 2650 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar



 **IP20**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlemem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.


Freistrahlenes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus Kunststoff. Abmessungen: 610 x 85 x 70 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage in jeder Gebrauchslage möglich.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 26.6 W 2650 lm-h / CIE Flux 34 62 83 72 100 / B21 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2650 lm-h
Anschlussleistung	26.6 W
Lichtausbeute	99.6 lm-h/W
Modullichtstrom	3860 lm-c
Modulleistung	23.2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	1.7 kg

