



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 231
weiss - RAL 9003
LED 144 W 15960 lm-h 2700 - 6500 K
DALI-Konverter steuerbar DT8



Pendelleuchte mit freistrahrender Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Farbtemperatur einstellbar von 2700 bis 6500 K (Tunable White). Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar (Device Type 8 für Tunable White gemäss IEC 62386-209), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur und Baldachin aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Kunststoffabdeckung weiss. 4 Stahlselaufhängungen, Anschlussleitung transparent 5 x 0,75 mm². Abmessungen Ø 1300 x 160 mm, Gesamtlänge 4000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

LED 0 K 144 W 15960 lm-h / CIE Flux 45 76 93 94 100 / A42 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	15960 lm-h
Anschlussleistung	144 W
Lichtausbeute	110.8 lm-h/W
Modullichtstrom	19360 lm-c
Modulleistung	123,2 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 - 6500 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 176 - 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	33.5 kg

