

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren


B 50 285.1K27
weiss ~ RAL 9003
LED 3 W 91 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off



Wandeinbauleuchte mit freistrahlen-
der Lichtverteilung.
Schutzklasse I.

Freistrahlen-
des Licht. Mit austausch-
barem LED-Modul mit Übertempera-
turschutz und einer Lebenserwartung
von mindestens 50'000 Betriebsstun-
den. 20-jährige Nachliefergarantie auf
das LED-Modul und die Verschleisstei-
le. Mit LED-Netzteil 220-240 V,
0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus
Zinkdruckguss. Sicherheitsglas, innen
weiss. Abschlussrahmen Farbe weiss.
Eine Hohlwanddose mit zwei Befesti-
gungskralen im Lieferumfang der
Leuchte enthalten. Netzanschlusslei-
tung bis ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 mm².
Leuchte für den Einbau in eine Einbau-
öffnung mit den Abmessungen Ø 68 x
65 mm. Leuchtendurchmesser 75 mm,
Tiefe 65 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 3 W 91 lm-h / CIE Flux 14 38 67 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	91 lm-h
Anschlussleistung	3 W
Lichtausbeute	30.3 lm-h/W
Modullichtstrom	310 lm-c
Modulleistung	1,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 264 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.26 kg

