

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 349.2K3
samtweiss
LED 10 W 310 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt.
Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 90'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton aluminium matt. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 180 mm, Tiefe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 10 W 310 lm-h / CIE Flux 55 86 97 48 100 / C54 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	310 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	31 lm-h/W
Modullichtstrom	940 lm-c
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 90'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.65 kg

