

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 350.2K3
samtweiss
LED 14 W 364 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt.
Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 84'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton aluminium matt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 120 mm, Höhe 220 mm, Tiefe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 14 W 364 lm-h / CIE Flux 56 87 97 49 100 / C54 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	364 lm-h
Anschlussleistung	14 W
Lichtausbeute	26 lm-h/W
Modullichtstrom	1320 lm-c
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 84'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Betriebsspannung	220 – 230 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	0.8 kg

