

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 350.4K3
samtweiss
LED 14 W 307 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt.
Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 84'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. LED-Modul für Netzspannung 220-230 V, 50/60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton messing matt. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Leuchtdurchmesser 120 mm, Höhe 220 mm, Tiefe 90 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 14 W 307 lm-h / CIE Flux 68 94 99 50 100 / C64 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 307 lm-h |
| Anschlussleistung | 14 W |
| Lichtausbeute | 21.9 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1320 lm-c |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L70/B50 bei 84'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Lichtaustritt | zweiseitig |
| Betriebsspannung | 220 – 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 0.8 kg |

