

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 430.1K3**

weiss ~ RAL 9003  
LED 13.5 W 1585 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off




Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-bündelnder Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 20°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Über-temperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Einbaugehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, mit 2 Befestigungsfedern. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Hybrid Optics®: Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Abschlussring Oberfläche Farbe weiss. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 130 x 95 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-25 mm. Abmessungen Ø 140 x 95 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen lieferbar.



| h [m] | D [m] 20° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3     | 1.06      | 1148   |
| 6     | 2.12      | 287    |
| 9     | 3.17      | 128    |
| 12    | 4.23      | 72     |
| 15    | 5.29      | 46     |

LED 3000 K 13.5 W 1632 lm-h 20° 13150M / CIE Flux 97 100 100 100 / A80 nac...

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1585 lm-h                     |
| Anschlussleistung  | 13.5 W                        |
| Lichtausbeute      | 1174 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 2025 lm-c                     |
| Modulleistung      | 11,5 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 80                      |
| Lichtstromerhalt   | L70/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtverteilung    | symmetrisch-bündelnd   |
| Halbwertwinkel     | 21 ° Medium (20 – 26 °)  |
| Betriebsgerät      | <b>extern, separat bestellen</b>   |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C   |
| Gewicht            | 0.34 kg  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

