

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 465K27
weiss ~ RAL 9003
LED 31.1 W 2926 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 **IK06**

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 410 mm, Höhe 98 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 31.1 W 2926 lm-h / CIE Flux 44 74 92 89 100 / B42 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2926 lm-h |
| Anschlussleistung | 31.1 W |
| Lichtausbeute | 97.5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 3845 lm-c |
| Modulleistung | 26.4 W |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2700 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtverteilung | freistrahlernd |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C |
| Gewicht | 3.25 kg |

