

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 50 466K27

weiss ~ RAL 9003
LED 48 W 4595 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK03

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Leuchtdurchmesser 480 mm, Höhe 115 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 48 W 4595 lm-h / CIE Flux 44 74 91 90 100 / A42 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4595 lm-h
Anschlussleistung	48 W
Lichtausbeute	95.7 lm-h/W
Modullichtstrom	6225 lm-c
Modulleistung	42,6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlernd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 30 °C
Gewicht	4.51 kg

