

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 496K27
weiss ~ RAL 9003
LED 9.3 W 904 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off



Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahlemem Lichtaustritt. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 300 x 100 x 100 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 9.3 W 904 lm-h / CIE Flux 35 64 85 74 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	904 lm-h
Anschlussleistung	9.3 W
Lichtausbeute	97.2 lm-h/W
Modullichtstrom	1240 lm-c
Modulleistung	7.6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	2.5 kg

