

QR-Code  
scannen und auf  
[www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

#### B 50 510K27

weiss ~ RAL 9003  
LED 47.4 W 4595 lm-h 2700 K  
DALI-Konverter steuerbar




IP20 IK03

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Leuchtdurchmesser 480 mm, Höhe 115 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 2700 K 47.4 W 4595 lm-h / CIE Flux 44 74 91 90 100 / A42 nach DIN 5040

#### Technische Daten

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 4595 lm-h                    |
| Anschlussleistung  | 47.4 W                       |
| Lichtausbeute      | 96.9 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom    | 6225 lm-c                    |
| Modulleistung      | 42,6 W                       |
| Farbstabilität     | -                            |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 2700 K                       |

#### Weitere Angaben

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtverteilung    | freistrahlernd                   |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C                       |
| Gewicht            | 4.26 kg                          |

