

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 567.1K27
samtweiss
LED 13.5 W 1333 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off



Deckenaufbauleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss. Oberfläche Farbe samtweiss. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leuchtendurchmesser 135 mm, Höhe 80 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 13.5 W 1333 lm-h / CIE Flux 54 85 97 90 100 / A53 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1333 lm-h |
| Anschlussleistung | 13.5 W |
| Lichtausbeute | 98.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1665 lm-c |
| Modulleistung | 11,5 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2700 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | breitstreuend |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 30 °C |
| Gewicht | 1.3 kg |

