

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 604.5K3**  
samtsschwarz  
LED 26.3 W 2520 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP20**

Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Streuende rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Zweiseitiger Lichtaustritt. Halbstreuwinkel 41°. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Metall, Oberfläche Einbrennlackierung samtsschwarz. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Sicherheitsglas. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Abmessungen: 135 x 295 x 180 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 26.3 W 2520 lm-h / CIE Flux 97 100 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2520 lm-h
Anschlussleistung	26.3 W
Lichtausbeute	95.8 lm-h/W
Modullichtstrom	3470 lm-c
Modulleistung	23 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	zweiseitig
Halbwertwinkel	35 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	2.65 kg

