

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 608.1K27
weiss ~ RAL 9003
LED 14.6 W 1282 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off




IP44 IK03

Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 mm². Abmessungen: 500 x 90 x 80 mm.

5 Jahre Garantie.

Montage horizontal oder vertikal möglich.



LED 2700 K 14.6 W 1282 lm-h / CIE Flux 14 38 67 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1282 lm-h
Anschlussleistung	14.6 W
Lichtausbeute	87.8 lm-h/W
Modullichtstrom	1820 lm-c
Modulleistung	12.4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	2.2 kg

