



LED 2700 K 45 W 4383 lm-h / CIE Flux 40 70 89 83 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4383 lm-h
Anschlussleistung	45 W
Lichtausbeute	97.4 lm-h/W
Modullichtstrom	6560 lm-c
Modulleistung	40,4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 276 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	4.25 kg



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP44, spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

B 50 657K27
weiss ~ RAL 9003
LED 45 W 4383 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar



IP44 IK06

