

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 672.1K4
weiss ~ RAL 9003
LED 115 W 12945 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Freistrahler Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Metallarmatur und Baldachin Einbrennlackierung Weiss. Kunststoffzylinder weiss. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. 3 Stahlseilaufhängungen, Anschlussleitung transparent 5 x 0,75 mm². Abmessungen Ø 190 x 1780 mm, Gesamtlänge 4000 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 115 W 12945 lm-h / CIE Flux 13 38 67 50 100 / C11 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	12945 lm-h
Anschlussleistung	115 W
Lichtausbeute	112,6 lm-h/W
Modullichtstrom	17580 lm-c
Modulleistung	104,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	12 kg

