

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 50 679.2K3

samtweiss
LED 19 W 1861 lm-h lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit nach unten
gerichtetem Lichtaustritt und abge-
blendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes
Licht. Constant Optics®: Effizientes
optisches System, das nahezu keinem
Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel
35°, Mit austauschbarem LED-Modul
mit einer mittleren Bemessungsle-
bensdauer von > 200.000 Betriebs-
stunden (L80B50 bei $t_a = 25^\circ\text{C}$). 20-
jährige Nachliefergarantie auf das
LED-Modul und die Verschleisssteile.
Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar,
220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse
I. Metallgehäuse Farbe samtweiss. In-
nenfarbton aluminium matt.
Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektor
aus eloxiertem Reinstaluminium.
Leuchtendurchmesser 180 mm, Höhe
150 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 36°	E (0°)
2	1.30	789
4	2.60	197
6	3.90	88
8	5.20	49
10	6.50	32

LED 3000 K 19 W 1861 lm-h 46° / CIE Flux 93 98 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1861 lm-h
Anschlussleistung	19 W
Lichtausbeute	95.4 lm-h/W
Modullichtstrom	2655 lm-c
Modulleistung	17,2 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Halbwertwinkel	35 ° Flood (33 – 45 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.9 kg

