

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 734PK27

weiss - RAL 9003
LED 33.5 W 3371 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off




IP20 IK03

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 3 h Notbetrieb mit LED, 358 lm. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5$ mm, max. $4 \times 1,5$ mm². Leuchtendurchmesser 420 mm, Höhe 115 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 33.5 W 3371 lm-h / CIE Flux 42 71 89 87 100 / B31 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3371 lm-h
Anschlussleistung	33.5 W
Lichtausbeute	100.6 lm-h/W
Modullichtstrom	4165 lm-c
Modulleistung	27.6 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	3.2 kg

