

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 50 735K27
weiss ~ RAL 9003
LED 21 W 1423 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off




IP20

Decken- und Wandaufbauleuchte mit freistrahler Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 3 h Notbetrieb mit LED 4 W, 339 lm. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 4 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 110 mm.

5 Jahre Garantie.



LED 2700 K 21 W 1423 lm-h / CIE Flux 39 68 88 78 100 / B32 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1423 lm-h
Anschlussleistung	21 W
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	2335 lm-c
Modulleistung	16,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	-
Farbtemperatur	2700 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	freistrahler
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 25 °C
Gewicht	3.1 kg

