

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 735K4

weiss ~ RAL 9003
LED 25 W 1531 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20**  **IK03**

Notleuchte mit freistrahlemendem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50/60 Hz. Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akkumulator für 3 h Notbetrieb mit LED 4 W, 339 lm. Notlichtversorgungsgerät mit Selbsttestfunktion in der Leuchte. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiss. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 4 x 1,5 mm². Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 110 mm.

2 Jahre Garantie.



LED 4000 K 25 W 1531 lm-h / CIE Flux 39 68 88 78 100 / B32 nach DIN 5040


Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1531 lm-h
Anschlussleistung	25 W
Lichtausbeute	66.5 lm-h/W
Modullichtstrom	2510 lm-c
Modulleistung	16,4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K


Weitere Angaben

Lichtaustritt	freistrahlend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	5 – 25 °C
Gewicht	3.1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.





LED 4000 K 25 W 1531 lm-h / CIE Flux 39 68 88 78 100 / B32 nach DIN 5040



LED 4000 K 3,0 W 351 lm-h / CIE Flux 41 71 90 84 100 / B32 nach DIN 5040