

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 802.1K3
samtweiss
LED 53 W 5910 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit zweiseitig abgeblendetem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Lichtstreuende LED-Abdeckung aus Kunststoff. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Abmessungen: 1215 x 75 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 53 W 5910 lm-h / CIE Flux 60 86 97 50 100 / C53 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 5910 lm-h |
| Anschlussleistung | 53 W |
| Lichtausbeute | 123.6 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 7000 lm-c |
| Modulleistung | 47,2 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 160'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Lichtaustritt | zweiseitig abgeblendet |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 50 °C |
| Gewicht | 7.3 kg |

