

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 803.1K3
 samtweiss
 LED 62.5 W 7536 lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar




Wandaufbauleuchte mit zweiseitig abgeblendetem Lichtaustritt. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Zweiseitiger Lichtaustritt. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 160'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Lichtstreuende LED-Abdeckung aus Kunststoff. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung. Abmessungen: 1515 x 75 x 90 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 62.5 W 7536 lm-h / CIE Flux 60 86 97 50 100 / C53 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	7536 lm-h
Anschlussleistung	62.5 W
Lichtausbeute	130,5 lm-h/W
Modullichtstrom	8750 lm-c
Modulleistung	59 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 160'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig abgeblendet
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	9.1 kg

