

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 813.6K3
samtsschwarz
LED 9.8 W 402 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Deckeneinbauleuchte mit symmetrisch-streuender Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 110'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit externem LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse II. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss. Reflektor Innenfarbton kupfer matt. Lichtstreuende Scheibe. Abschlussring Farbe samtsschwarz. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 100 x 75 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-30 mm. Abmessungen Ø 108 x 72 mm.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 56° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.06 | 429 |
| 2 | 2.13 | 107 |
| 3 | 3.19 | 48 |
| 4 | 4.25 | 27 |
| 5 | 5.32 | 17 |

LED 3000 K 9.8 W 402 lm-h 56° / CIE Flux 86 97 99 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 402 lm-h |
| Anschlussleistung | 9.8 W |
| Lichtausbeute | 41 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1180 lm-c |
| Modulleistung | 7,8 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 110'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Lichtverteilung | symmetrisch-streuend |
| Halbwertwinkel | 56 ° Very Wide Flood (> 56 °) |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 45 °C |
| Gewicht | 0.35 kg |

