

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 845.1K3**  
LED 86 W 10520 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



**IP20**


Deckeneinbauleuchte mit abgeblendetem Lichtaustritt und rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei  $t_a = 25^\circ\text{C}$ ). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Innenfarbton samtweiss. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzentweiss. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen  $\varnothing 885 \times 205$  mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 12-25 mm. Abmessungen  $\varnothing 900 \times 205$  mm.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 102°	E (0°)
2	4.94	1041
4	9.88	260
6	14.82	116
8	19.76	65
10	24.70	42

LED 3000 K 86 W 10520 lm-h 106° / CIE Flux 51 82 96 100 100 / A40 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	10520 lm-h
Anschlussleistung	86 W
Lichtausbeute	122.3 lm-h/W
Modullichtstrom	12960 lm-c
Modulleistung	78,8 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI 90
Lichtstromerhalt	L70/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	abgeblendet
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 176 – 270 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 45 °C
Gewicht	16.8 kg

