

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 859.4K3**  
 samtschwarz  
 LED 13.5 W 1151 lm-h lm-h 3000 K  
 DALI-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit symmetrisch-abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiss unterliegt. Halbstreuwinkel 35°, Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abmessungen Ø 190 x 145 x 110 mm.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 36°	E (0°)
1	0.65	1953
2	1.30	488
3	1.95	217
4	2.60	122
5	3.25	78

LED 3000 K 13.5 W 1151 lm-h 36° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1151 lm-h
Anschlussleistung	13.5 W
Lichtausbeute	85.3 lm-h/W
Modullichtstrom	1735 lm-c
Modulleistung	11,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch-abgeblendet
Halbwertwinkel	32 ° Medium Flood (27 – 32 °)
Betriebsspannung	220 – 240 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 50 °C
Gewicht	1.65 kg

