

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 886.4K3**  
samtweiss  
LED 120 W 10332 lm-h Im-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und streuender Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


6 Leuchtensylinder dir./indir.  
Aluguss, aussen samtweiss, innen messing matt.  
Abschlussring, Chrom.  
Ringkronen und Baldachin Aluminium,  
Sichtfläche samtweiss.  
LED-Module, warmweiss. CRI >90.  
Konverter DALI im Baldachin.  
3 Stahlseile. Leitung weiss.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt.

Auf Anfrage in Sonderlängen, als Kombination verschiedener Kronendurchmesser bzw. mit getrennt steuerbarem Direkt- und Indirektlichtanteil lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 120 W 10332 lm-h / CIE Flux 93 99 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 10332 lm-h                |
| Anschlussleistung  | 120 W                     |
| Lichtausbeute      | 91.5 lm-h/W               |
| Modullichtstrom    | 15060 lm-c                |
| Modulleistung      | 194,4 W                   |
| Farbstabilität     | -                         |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                  |
| Lichtstromerhalt   | B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                    |

**Weitere Angaben**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Lichtaustritt      | zweiseitig                |
| Lichtverteilung    | streuend                  |
| Betriebsspannung   | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C                |
| Gewicht            | 14.5 kg                   |

