

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 886.6K3
 samtweiss
 LED 120 W 9684 lm-h lm-h 3000 K
 DALI-Konverter steuerbar



Pendelleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und streuender Lichtverteilung.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.


6 Leuchtenzylinder dir./indir.
 Aluguss, aussen samtweiss, innen kupfer matt.
 Abschlussring, Chrom.
 Ringkronen und Baldachin Aluminium, Sichtfläche samtweiss.
 LED-Module, warmweiss. CRI >90.
 Konverter DALI im Baldachin.
 3 Stahlseile. Leitung weiss.

5 Jahre Garantie.

Für die Leuchtenmontage werden mindestens zwei Personen benötigt.

Auf Anfrage in Sonderlängen, als Kombination verschiedener Kronendurchmesser bzw. mit getrennt steuerbarem Direkt- und Indirektlichtanteil lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 3000 K 120 W 9684 lm-h / CIE Flux 94 99 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	9684 lm-h
Anschlussleistung	120 W
Lichtausbeute	91.5 lm-h/W
Modullichtstrom	15060 lm-c
Modulleistung	194,4 W
Farbstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	streuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	14.5 kg

