

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


B 50 892.4K3
LED 20.5 W 1528 lm-h 3000 K



Deckeneinbauleuchte mit rotations-symmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Innenfarbton messing matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzent-weiss mit Bajonettverschluss. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für Netzteil, on/off oder DALI. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 280 x 145 mm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 9-25 mm. Abmessungen Ø 295 x 142 mm.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 100°	E (0°)
1	2.38	631
2	4.77	158
3	7.15	70
4	9.53	39
5	11.92	25

LED 3000 K 20.5 W 1528 lm-h 100° / CIE Flux 54 85 98 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1528 lm-h
Anschlussleistung	20.5 W
Lichtausbeute	73.8 lm-h/W
Modullichtstrom	2780 lm-c
Modulleistung	17,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	1.35 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

