


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

Tischleuchte mit streuender Lichtverteilung.
Schutzklasse I.
5 Jahre Garantie.

B 50 916.4K3.T12
samtschwarz
LED 13.5 W 1035 lm-h Im-h 3000 K
switchDIM Konverter dimmbar



| | | |
|-------|-----------|--------|
| 5 | 3.25 | 68 |
| 4 | 2.60 | 107 |
| 3 | 1.95 | 190 |
| 2 | 1.30 | 427 |
| 1 | 0.65 | 1708 |
| h [m] | D [m] 36° | E (0°) |

LED 3000 K 13.5 W 1035 lm-h 36° / CIE Flux 0 0 0 100 / E84 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1035 lm-h |
| Anschlussleistung | 13.5 W |
| Lichtausbeute | 76.7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | 11,5 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|---|
| Lichtverteilung | streuend |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 55 °C |
| Gewicht | 1.8 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

