


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

Tischleuchte mit streuender Lichtverteilung.  
Schutzklasse I.  
5 Jahre Garantie.

**B 50 917.2K3.T12**  
samtweiss  
LED 13.5 W 1072 lm-h Im-h 3000 K  
switchDIM Konverter dimmbar



5	3.44	68
4	2.75	107
3	2.07	190
2	1.38	428
1	0.69	1712
h [m]	D [m] 38°	E (0°)

LED 3000 K 13.5 W 1072 lm-h 38° / CIE Flux 0 0 0 100 / E84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1072 lm-h
Anschlussleistung	13.5 W
Lichtausbeute	79.4 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	11,5 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	streuend
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz 170 – 280 V DC 0 Hz
Betriebstemperatur	max. 55 °C
Gewicht	1.8 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

