

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 954.6K3

samtschwarz
LED 20.7 W 1100 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Mit abgeblendetem Licht.
Gehäuse Aluminium, aussen samtschwarz, innen kupfer matt.
LED-Modul, warmweiss. CRI >90.
Innenliegendes mundgeblasenes Opalglas, mit Gewinde.
Leitung schwarz.
Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 62°	E (0°)
1	1.20	1003
2	2.40	251
3	3.61	111
4	4.81	63
5	6.01	40

LED 3000 K 20.7 W 1100 lm-h 62° / CIE Flux 86 97 100 100 100 / A70 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1100 lm-h
Anschlussleistung	20.7 W
Lichtausbeute	53.1 lm-h/W
Modullichtstrom	2670 lm-c
Modulleistung	17,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 180'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	1.85 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

