

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 960.2K3

samtweiss
LED 20.7 W 1574 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Mit abgeblendetem Licht. Gehäuse Aluminium, aussen samtweiss, innen aluminium-matt. LED-Modul, warmweiss. CRI >90. Innenliegendes mundgeblasenes Opalglas, mit Gewinde. Leitung weiss. Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 62°	E (0°)
1	1.20	1229
2	2.40	307
3	3.61	137
4	4.81	77
5	6.01	49

LED 3000 K 20.7 W 1574 lm-h 80° / CIE Flux 74 91 98 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1574 lm-h
Anschlussleistung	20.7 W
Lichtausbeute	76 lm-h/W
Modullichtstrom	2670 lm-c
Modulleistung	17,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 180'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	1.85 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

