

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 960.4K3**

samtweiss  
LED 20.7 W 1244 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse III.

Mit abgeblendetem Licht.  
Gehäuse Aluminium, aussen samtweiss, innen messing matt.  
LED-Modul, warmweiss. CRI >90.  
Innenliegendes mundgeblasenes Opalglas, mit Gewinde.  
Leitung weiss.  
Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 64°	E (0°)
1	1.25	1042
2	2.50	260
3	3.75	116
4	5.00	65
5	6.25	42

LED 3000 K 20.7 W 1244 lm-h 74° / CIE Flux 81 95 99 100 100 / A70 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1244 lm-h
Anschlussleistung	20.7 W
Lichtausbeute	60.1 lm-h/W
Modullichtstrom	2670 lm-c
Modulleistung	17,6 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 180'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	1.85 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

