

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 975.2K3
samt schwarz
LED 10 W 600 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samt schwarz. Innenfarbton aluminium matt. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 80 x 190 mm, Gesamtlänge 1500 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



h [m]	D [m] 56°	E (0°)
1	1.06	398
2	2.13	100
3	3.19	44
4	4.25	25
5	5.32	16

LED 3000 K 10 W 600 lm-h 56° / CIE Flux 67 89 98 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	600 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	60 lm-h/W
Modullichtstrom	1225 lm-c
Modulleistung	7,9 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.55 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

