

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

B 50 976.2K3
samt schwarz
LED 13 W 452 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samt schwarz. Innenfarbton aluminium matt. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 100 x 250 mm, Gesamtlänge 1700 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



| h [m] | D [m] 54° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.02 | 390 |
| 2 | 2.04 | 97 |
| 3 | 3.06 | 43 |
| 4 | 4.08 | 24 |
| 5 | 5.10 | 16 |

LED 3000 K 13 W 452 lm-h 56° / CIE Flux 75 92 98 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 452 lm-h |
| Anschlussleistung | 13 W |
| Lichtausbeute | 34.8 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1265 lm-c |
| Modulleistung | 10,5 W |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |

Weitere Angaben

| | |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt | nach unten gerichtet |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C |
| Gewicht | 0.94 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

