



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	368
2	2.04	92
3	3.06	41
4	4.08	23
5	5.10	15



QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

B 50 976.4K3

LED 13 W 440 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Leitungspendel 2 x 0,5 mm², Farbe schwarz. Abmessungen Ø 100 x 250 mm, Gesamtlänge 1700 mm.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

LED 3000 K 13 W 440 lm-h 54° / CIE Flux 77 92 99 100 100 / A60 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	440 lm-h
Anschlussleistung	13 W
Lichtausbeute	33,8 lm-h/W
Modullichtstrom	1265 lm-c
Modulleistung	10,5 W
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B50 bei 200'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 40 °C
Gewicht	0.94 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

