

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**B 50 978.6K3**  
 samtweiss  
 LED 13 W 347 lm-h 3000 K  
 Konverter schaltbar on/off




Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 200'000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleissteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiss. Innenfarbton kupfer matt. Leitungspendel 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>, Farbe weiss. Abmessungen Ø 100 x 250 x 1700 mm

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.



| h [m] | D [m] 54° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1     | 1.02      | 366    |
| 2     | 2.04      | 92     |
| 3     | 3.06      | 41     |
| 4     | 4.08      | 23     |
| 5     | 5.10      | 15     |

LED 3000 K 13 W 347 lm-h 54° / CIE Flux 82 95 99 100 100 / A70 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 347 lm-h                      |
| Anschlussleistung  | 13 W                          |
| Lichtausbeute      | 26.7 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom    | 1265 lm-c                     |
| Modulleistung      | 10,5 W                        |
| Farbortstabilität  | -                             |
| Farbwiedergabe     | CRI > 90                      |
| Lichtstromerhalt   | L90/B50 bei 200'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur     | 3000 K                        |

**Weitere Angaben**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lichtaustritt      | nach unten gerichtet   |
| Lichtverteilung    | abgeblendet  |
| Betriebstemperatur | max. 40 °C   |
| Gewicht            | 0.94 kg  |
| Zubehör            | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

