



LED 3000 K 18.2 W 792 lm-h / CIE Flux 79 90 98 99 100 / A74 nach DIN 5040



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

Pendelleuchte mit nach unten gerichtetem Lichtaustritt und abgeblendetem Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse III.

Mit abgeblendetem Licht. Gehäuse Metall, aussen samtweiss, innen . LED-Modul, warmweiss. CRI >90. Lichtstreuende Silikonlinse. Leitung weiss. Ohne Baldachin/Stahlseil.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage in Sonderlängen lieferbar.

B 50 981.4K3
samtweiss
LED 18.2 W 792 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	792 lm-h
Anschlussleistung	18.2 W
Lichtausbeute	43.5 lm-h/W
Modullichtstrom	1780 lm-c
Modulleistung	15,4 W
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L80/B50 bei 85'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	nach unten gerichtet
Lichtverteilung	abgeblendet
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	0.5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

